Geschlitzter Schnellbündelschlauch

Schnellbündelschlauch KSHR (Cableater)

halogenfrei

Produkt
- Schutzschlauch aus Polypropylene (PP), Nylon (6N) Nylon feuerresistent (6VO)

Einsatzbereich
- Maschinen- u. Apparatebau, Transport- u. Fördertechnik
- Steuerungsbau
- Speziell geeignet bei hohem Abrieb auf Leitungen und Schläuchen
- Optimal geeignet für Nachrüstungen (kein einfädeln nötig)
- Office- und IT-Bereich

Eigenschaften
- Guter mechanischer Schutz
- Gute Abriebfestigkeit
- Selbstverlöschend bei sehr geringer Rauchgasentwicklung
- Halogen- und cadmiumfrei
- Kein Ausfransen der Enden durch moderne Laserschnitttechnik
- sehr gute Flüssigkeitsbeständigkeit
- gute Oberflächendeckung

Technische Daten

Temperaturbereich	
6N Polymid	-40°C bis +90°C
6VO Polyamid feuerresistent	-40°C bis + 70°C
PP Polypropylene	-5°C bis +60°C
Halogenfrei nach	DIN EN 53474;
Selbstverlöschend (6V0)	nach UL94 V0
Zulassungen	

Aufbau
- Material Polyamid / Polypropylene
- Farbe schwarz, weiss, grau; Sonderfarben auf Anfrage

•Nachträgliche Montage problemlos möglich!

Art.Nr.	Nennweite	Maximaler BündelØ	Karton / VE in m
Polyamid			
KSHR-056N	5	6	100
KSHR-086N	8	10	100
KSHR-156N	15	16	50
KSHR-206N	20	23	30
KSHR-256N	25	26	20
KSHR-326N	32	32	15
Polyamid UL94 V0			
KSHR-056NV0	5	6	100
KSHR-086NV0	8	10	100
KSHR-156NV0	15	16	50
KSHR-206NV0	20	23	30
KSHR-256NV0	25	26	20
KSHR-326NV0	32	32	15
Polypropylene			
KSHR-056PP	5	6	100
KSHR-086PP	8	10	100
KSHR-156PP	15	16	50
KSHR-206PP	20	23	30
KSHR-256PP	25	26	20
KSHR-326PP	32	32	15

In grau oder weiss bitte Art.nr. mit **–G/-W** ergänzen

KOCH Kabel Silostrasse 2 - CH-5606 Dintikon - T +41 (56) 676 76 96 - F +41 (56) 676 76 99 - contact@kochkabel.ch - www.kochkabel.ch