

Kabelschutzrohrabdichtungen aufblasbar RDSS / TDUX

Rohrabdichtelemente RDSS



Produkt

- Rohrabdichtelemente aufblasbar zur Dichtung zwischen Kernbohrung / Futterrohr und Kabel

Einsatzbereich

- Dauerhafte Abdichtung von Energiekabeln in Kunststoff-, Metall- oder Zementrohren sowie in Kernbohrungen
- Für trockene und feuchte/nasse Umgebungen

Eigenschaften

- Bei korrektem Einbau Gas- und Druckwasserdicht
- Erdgasbeständig
- einmal verwendbar
- Universell einsetzbar
- Frost- und Korrosionsbeständig
- Lebensdauer 30 Jahre
- RoHS-konform

Technische Daten

Material	verstärktes Alu-verbundmaterial
Oberfläche	Aluminiumfarben
Temperaturbereich	-25°C bis +90 °C
Dichtheit	Druckdicht bis 3 bar
Dimension:	0-130mm
Durchmesser Rohr	0mm bis 150mm

Typ	Ø in mm Innen	Kabel (Bündel) Ø in mm	Leerdichtung	Artikel Nr.
-----	---------------	------------------------	--------------	-------------

Rohrabdichtelemente

RDSS-35	Bis 35	0-30	Ja	59159
RDSS-45	Bis 45	0-32	Ja	59160
RDSS-60	Bis 60	0-45	Ja	59100
RDSS-75	Bis 75	0-56	Ja	59105
RDSS-100	Bis 100	0-90	Ja	59115
RDSS-125	Bis 125	0-103	Ja	59125
RDSS-150	Bis 150	60-129	Nein	59150

Abdichtsterne zu RDSS

Clip-45				59164
Clip-75	auch passend zu RDSS-60			59166
Clip-100				59167
Clip-125				59168
Clip-150				59170

Druckgaskapseln CO2, 16g

E7512-0160				59169
------------	--	--	--	-------

Druckgasfüllvorrichtung zu 59169

RDSS-IT-16				59171
------------	--	--	--	-------

Gleitmittel zur Kabelmontage

E4550-1435				59165
------------	--	--	--	-------