

Ringraumdichtungen

Ringraumdichtung Typ „Blind light“



Produkt

- Blind-Ringraumdichtung zum provisorischen Verschliessen von Röhren oder Kernbohrungen gegen schwach drückendes Wasser

Einsatzbereich

- Zum Abdichten von Futterrohren oder Kernbohröffnung die nicht bestückt worden sind
- Für Niederdruckprüfungen und Rohrabdichtungen
- Für Bauprovisorien oder nicht dauernden Verschluss
- Für trockene und feuchte/nasse Umgebungen

Eigenschaften

- Erdgasbeständig
- Schnelle Montage
- Universell einsetzbar
- Absolut dicht
- RoHS-konform

Technische Daten

Druckscheiben	Edelstahl V2A
Spannschrauben	Edelstahl V4A
Unterlegescheiben	Edelstahl V4A
Temperaturbereich	-35°C bis +125 °C
Dichtheit	Druckdicht bis 5 bar
Gummiqualität	SBR / EPDM
Breite Gummidichtung	40mm
Modulbreite	80mm inkl. Flügelmutter
	45 +/- 5° Shore schwarz
Bohrlochdimension	ab 12mm bis 160m
Dichtheit	Druckdicht bis 1 bar

Andere Gummiqualitäten und Druckscheiben V4A auf Anfrage.

Typ	Durchmesser Leitung oder Rohr	Spann-Bereich	Artikel Nr.
12	Blind light	12-15	58001
20	Blind light	19-23	58002
25	Blind light	25-30	58003
35	Blind light	31-36	58004
40	Blind light	37-42	58005
45	Blind light	43-48	58006
50	Blind light	49-54	58007
55	Blind light	55-60	58008
65	Blind light	61-66	58009
70	Blind light	67-72	58010
75	Blind light	73-78	58011
80	Blind light	79-84	58012
95	Blind light	94-99	58013
100	Blind light	100-105	58014
110	Blind light	106-110	58015
115	Blind light	114-119	58016
120	Blind light	120-125	58017
130	Blind light	126-131	58018
135	Blind light	132-137	58019
140	Blind light	140-145	58020
150	Blind light	146-151	58021
155	Blind light	152-157	58022
160	Blind light	158-163	58023